MANUAL DE USUARIO

Tabla de contenido

1.0 Introducción.....02

2.0 Características.....02

3.0 Especificaciones.....03

4.0 Contenido del paquete.....03

5.0 Descripciones del panel.....04

6.0 Conexión y operación…….....04

Convertidor VGA a HDMI

Estimado cliente

Gracias por adquirir este producto. Para un rendimiento óptimo y la seguro. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de conectar, utilizar o configurar este producto. Por favor, mantenga este manual para futuras consultas.

1.0 Introducción

Este tipo de la Convertidor es un conversor de vídeo VGA. Convierte la entrada VGA en HDMI para permitir a los usuarios de PC mostrar su imagen no sólo en el monitor de la PC, pero podrían también en la televisión, al tener una gran pantalla. La conversión es junto con el audio

2.0 Características

* Convertidor VGA a HDMI convierte la señal de una PC VGA y audio a HDMI, que permite la conexión de PC a 1080p HDT V
* Entrada: VGA y audio estéreo L / R
* Salida: HDMI,
* Compatible con HDCP;
* Resolución VGA PC:

1920 X1080 @ 60Hz, 1360 x 768 a 60 Hz, 1280 x 1024 @ 60Hz,

1024 X 768 @ 60Hz, 1280 x 720 @ 60 Hz, 1280 x 768 a 60 Hz,

S00 X 600 @ 60 Hz, 640 x 480 @ 60 Hz, 720 x 400 @ 85 Hz

* HDMI Velocidad de transmisión: 5 Gbps
* Soporta 165MHz / canal 1.65Gbpsper (4.95Gbps todo el canal) de ancho de banda
* Soporta 8 bits por canal (24bit todo el canal) de color profundo
* Soporta sin comprimir audio de 2 canales como LPCM

3.0 Especificaciones

Entrada de señal	Señal VGA
Entrada de señal de video	0.5-1.0 volts p-p
Salida de video	Señal HDMI
DTV/HDTV	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Video. Amplificador de banda ancha	1.65Gbps/165MHz
Rango de la frecuencia vertical	50/60Hz
Resoluciones Entrelazadas (50&60Hz)	480i,576i,1080i
Resoluciones progresivas (60Hz)	430p,576p,720p,1080p
Garantía limitada	1 año en piezas y mano de obra
Temperatura de funcionamiento	0℃ a70℃
Humedad de funcionamiento	10% a85% RH (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-10℃ a +80℃
Humedad de almacenamiento	5% a 90% RH (sin condensación)
Adaptador de corriente	5V DC
Consumo de energía (MAX)	5W
Conversor de unidades Cert	FCC.CE
Adaptador de corriente Cert	CE,FCC
Adaptador de corriente AC	Estándar US, Estándar UK
Manual de usuario	Versión en español e ingles

Nota:

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

4.0 Contenido del paquete

1) Unidad principal VGA a HDMI

2) Adaptador de corriente 5V

3) Manual de usuario

5.0 Descripciones del panel



6.0 Conexión y operación

l) Conecte la fuente VGA y audio estéreo L / R a la entrada del convertidor

2) Conecte HDTV a la salida del convertidor mediante un cable HDMI

3) Conecte a un adaptador de corriente en el convertidor

Atención: Insertar / Extraer el cable suavemente

6.1 Diagrama de conexión